

Alarmbox Typ ABS für Wandmontage

Zur frühzeitigen Erkennung von bedrohlichen Wasserständen.

Ausführung

Alarmbox für Wandmontage im Kunststoffgehäuse, inkl. Prüftaster, Alarmquittierung, Alarm LED, Alarmsummer und potentialfreiem Störmeldekontakt als Schließer ($I_{max} 2 A/U_{max} 25 V$) in folgender Ausführung:

- mit vormontiertem Knickschwimmer Typ ABS NSM05 in Kabellänge 5 m, vorbereitet für den Einsatz im Typ ABS Sanimax, Typ ABS Nirolift, Typ ABS Sanisett und vielen anderen Hebeanlagen sowie sehr engen bauseitigen Schächten, **Artikel-Nr. 62455012**
- ohne Alarmkontaktgeber, vorbereitet für den Anschluss der Niveauschalter Typ ABS KS und Knickschwimmer Typ ABS NSM in den verschiedenen Kabellängen, **Artikel-Nr. 16020203**

Wenn der Wasserstand einen bestimmten Pegel überschreitet, schaltet das Gerät einen quittierbaren Alarmsummer, die Störmelde LED und einen potentialfreien Kontakt ein. Nach gesunkenem Wasserstand wird die Alarmmeldung automatisch quittiert. Um auf Wunsch auch bei Stromausfall eine Sicherheit vor unbemerkter Überflutung zu bieten, verfügt die Alarmanlage über eine Notstromvorrichtung, die mit einem NiMH-Akku, 9-Volt Block nachgerüstet werden kann. Die 230 V Stromversorgung und der elektrische Anschluss hat bauseits zu erfolgen.

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.
Niveauschalter KS3 mit 3 m Kabel, freies Kabelende	12800021
Niveauschalter KS5 mit 5 m Kabel, freies Kabelende	12800022
Niveauschalter KS10 mit 10 m Kabel, freies Kabelende	12800023
Niveauschalter KS20 mit 20 m Kabel, freies Kabelende	12800025
Niveauschalter KS30 mit 30 m Kabel, freies Kabelende	12800027
Knickschwimmer NSM05 mit 5 m Kabel, freies Kabelende	62665147
Knickschwimmer NSM10 mit 10 m Kabel, freies Kabelende	62665159
NC-Akku 9VTR 7-8 für netzunabhängigen Betrieb	12820018

Zusätzliches Zubehör finden Sie in unserer Preisliste oder auf Anfrage.



Abmessungen: 120 x 65 x 40 mm (L x B x H)



Alarmkontaktgeber: Knickschwimmer NSM